

PFLEGEHINWEISE

Für Kunststoff-, Edelstahl-, Massivholz-, Holz-, Faserzement- und Mineralsteinoberflächen, NT-Platten

WICHTIGER HINWEIS

Unsachgemäße Reinigung oder die Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel kann zu dauerhaften Oberflächenschäden führen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, sind von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Bei Fragen zur Reinigung oder Pflege stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

- ✓ Verschmutzungen möglichst sofort entfernen.
 - ✓ Reinigungsmittel immer nach Herstellerangaben anwenden.
 - ✓ Nach der Reinigung Oberflächen trocken nachwischen.
 - ✓ Vor der ersten Anwendung neuer Reinigungsmittel die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.
- Mit der richtigen Pflege behalten Ihre Oberflächen dauerhaft ihre hochwertige Optik und Funktion.

FASERZEMENTPLATTEN & MASSIVHOLZPLATTEN

Für Faserzementplatten gelten die Allgemeinen Pflegehinweise.

Bitte beachten

Stehende Flüssigkeiten, nasse Lappen und Feuchttücher dürfen nicht auf der Fläche stehen bzw. liegen gelassen werden, Faserzement ist wasseraufnahmefähig. (Quellgefahr)

Jährliche Reinigungsempfehlung

Mit Pflegemittel MZ047.02.

NT-Platten

Für NT-Platten gelten die Allgemeinen Pflegehinweise.

Jährliche Reinigungsempfehlung

Mit Pflegemittel PZ144

FREUDING-PFLEGEPRODUKTE QR-CODE-SICHERHEITSDATENBLATT

Art. MZ047.02

Pflegemittel, 1 Liter
für Holz- und
Faserzementplatten



Art. PZ144

Pflegemittel, 1 Liter
Büffelwachs für NT-
Platten



REINIGUNGSHINWEISE FÜR PFLEGEMITTEL MZ047 UND PZ144

Pflegemittel MZ047.02 und PZ144 mit einem sauberen weichen Lappen in kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig einreiben. Überschüssiges Material mit sauberem Tuch abwischen. Ist das Pflegemittel durch zu kalte Lagerung dickflüssig geworden, Verschluss abnehmen und in lauwarmes Wasser stellen.

Sicherheitshinweise auf Pflegemittel beachten.

Trockenzeit: 12 Stunden

(für weitere Auftragsschichten des Pflegemittels 12 Stunden Trockenzeit einhalten)

MINERALSTEIN

Tägliche Reinigung

Mit einem weichen Tuch, Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Für die regelmäßige Grund-reinigung eignet sich handelsübliche Scheuer-milch.

Flecken sofort entfernen:

Desinfektionsmittel, Isopropanol, Aceton, Chloroform, Essigsäure, Ethanol, Ethylacetat, Medizinische Jodlösung, Methylenchlorid, Phenollösung, Phosphoresäure, Tetrahydrofuran, Waschbeständige Tinte, Acryl

Flecken innerhalb von 10 min. entfernen:

Kaffee, Cola, Schwarzer Tee, Alkalische Reiniger, Amidosulfonsäure, Chlorbleichlaugen, Haartönungen, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure, Weinsäure, Wasserstoffperoxid

MINERALSTEIN

Bei nicht beachten entstehen Mattstellen, Rauheit, sowie Farbveränderung.

Bitte beachten

- Kurzzeitig Hitzebeständig bis ca. 180 °C
- Beim Abstellen von heißen Gegenständen Untersetzer verwenden.
- Mineralsteinprodukte sind nicht kratzfest. Kleine Kratzer können häufig fachgerecht ausgeschliffen werden.
- Dunkle/Stark pigmentierte Dekore sind empfindlicher für Kratzer und wir empfehlen diese Farbtöne nicht für horizontale Flächen.

KUNSTSTOFF

Tägliche Reinigung

Mit warmem Wasser und etwas Spülmittel oder einem milden Allzweckreiniger reinigen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

Grundpflege

Geeigneten Fettlöser oder Küchenreiniger auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend gründlich mit Wasser entfernen. Bei Bedarf den Reinigungsvorgang wiederholen.

Bitte vermeiden

Stahlwolle, Schleifende Mikrofasertücher, Möbelpolituren und Wachse, Reinigungs- und Poliermittel z. B. Viss, ATA, Reiniger mit Bestandteil z.B. Scotch Britt, Stark säurehaltige Reiniger (z. B. Abfluss- oder Backofenreiniger)

EDELSTAHL

Tägliche Reinigung

Fingerabdrücke mit einem trockenen oder leicht feuchten Baumwolltuch entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen fügen Sie dem Wasser etwas mildes fettlösendes Spülmittel hinzu.

Kalkablagerungen entfernen

Ein Tuch sparsam mit flüssigem Reinigungsmittel, oder alternativ einer 25 %, stark verdünnten Essiglösung benetzen und kurz einwirken lassen. Rückstände mit klarem Wasser abwischen und trocknen.

Bitte vermeiden

Mikrofasertücher, Scheuerschwämme, Stahlwolle, scheuernde Reiniger, Ofenreiniger, Bleichmittel (Chlor-, Sauerstoffbleiche), Starke Säuren (z. B. Salzsäure, Flusssäure, scharfe Entkalker), Natronlauge, ammoniakhaltige Mittel, **ACHTUNG Rostgefahr:** AP-Auflagen dürfen nicht für V2A-Platten verwendet werden.

Grundsätzlich in Schliifrichtung arbeiten.

FREUDING-PFLEGEPRODUKTE QR-CODE-SICHERHEITSDATENBLATT

Art. PZ148

Pflegemittel Öko-multiClean 300 g für **Kunststoff-Edelstahl-Mineralstein**, für grobe Verschmutzungen



Art. PZ149

Spray für **Kunststoff-oberflächen**, 500 ml



Art. PZ146.02

Reinigungsmilch 500 ml

für **Kunststoff, Edelstahl und Mineralstein**



Art. PZ145

Spray für **Edelstahl**, 400 ml

